



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6030cdn
ECOSYS M6530cdn

A4 KLEURENMULTIFUNCTIONALS

FLEXIBELE TEAMSPELERS.



Deze productieve multifunctionele machines zorgen voor hoge afdruksnelheden en een korte wachttijd voor de eerste kopie. De hoge uitvoercapaciteit en uitzonderlijke scanprestaties maken omvangrijke digitaliseringsprojecten een fluitje van een cent. Dankzij de minimale downtime – door de long-life KYOCERA componenten – en full-duplex ondersteuning zijn ze perfect voor drukke, milieubewuste kantoren.

- > Tot 30 A4 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit
- > Tot 9.600 dpi printkwaliteit met multibit-technologie
- > Standaard dubbelzijdig afdrucken, kopiëren, scannen en faxen*
- > 75 pagina's dubbelzijdige documenttoevoer met ondersteuning voor A6 scannen
- > Geavanceerde scanfunctionaliteit met compacte en versleutelde PDF
- > Tot 5 papierladen voor verschillende soorten media
- > Ondersteuning voor mobiel afdrucken incl. AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Uitzonderlijk lage afdrukkosten in zijn klasse

*Alleen ECOSYS M6530cdn



ECOSYS staat voor ECOlogie, EConomie en SYStemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera's onderdelen met lange levensduur kosten u en het milieu minder.

ECOSYS M6030cdn | ECOSYS M6530cdn ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, kleurenlaser

Bedieningspaneel: 5-regelig LCD-display

Printsnelheid: tot 30 pagina's A4 per minuut in kleur en zwart-wit

Resolutie: 600 x 600 dpi, multi-bit technologie voor een afdrukkwaliteit tot 9.600 x 600 dpi (print), 600 x 600 dpi, 256 grijschalen per kleur (scannen/kopiëren)

Afdrukvolume: maximaal 100.000 pagina's per maand

Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume: 10.000 pagina's (60 maanden)

Opwarmtijd: circa 26 seconden

Tijd tot eerste print: circa 7/8,5 seconden in zwart-wit/kleur

Tijd tot eerste kopie: circa 9,5/11,5 seconden in zwart-wit/kleur

CPU: PowerPC 465S/1 GHz

Geheugen: standaard 1.024 MB, maximaal 2.048 MB

Standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot voor optionele interne printserver of SSD hard schijf, slot voor optionele SD/SDHC-Card

Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes

Afmetingen (B x D x H): 475 x 558 x 616 mm

Gewicht: circa 34,6/34,7 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

Kopiëren/printen:	510 W / 502 W
Stand-by:	57 W
Slaapstand:	2,1 W

Geluid (geluidsdruk): ISO 7779 / ISO 9296):

	ECOSYS M6030cdn	ECOSYS M6530cdn
Kopiëren/printen kleur:	48,4 dB(A) LpA	48,7 dB(A) LpA
Stille modus in kleur:	46,2 dB(A) LpA	46,6 dB(A) LpA
Slaapstand: onmeetbaar laag		

Certificering: GS, TÜV, CE

Deze machines zijn gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieुरichtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionele lade; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 vel universele cassette; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm). Maximale invoercapaciteit inclusief opties: 1.850 vel

Duplexfunctie: standaard dubbelzijdig afdrukken: 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Duplex documenttoevoer: 75 vel, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Uitvoercapaciteit: maximaal 250 vel bedrukte zijde onder, sensor "vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Besturingstaal: PRESCRIBE IIc

Emulaties: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Besturingssystemen: Alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.5 of hoger, UNIX, LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes voor PCL/PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatisch genereren van checksums alsmede support voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A4/Legal

Continu kopiëren: 1-999

Zoombereik: 25–400 % in stappen van 1 %

Vaste vergrotingsverhoudingen: 7 verkleinings-/5 vergrotingspercentages

Beeldafstellingen: automatisch, handmatig: 9 stappen

Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document

Digitale functies: automatische kleurenmodus, meerdere afdrukken van één scan, elektronisch sorteren, 2-in-1, 4-in-1, kopiëren van ID-kaart, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scannen, automatisch cassette wisselen, regeling kopieerdichtheid

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan-to-e-mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, netwerk), WSD (WIA) scan (USB, netwerk)

Scansnelheid: 40 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 30 ipm (600 dpi, A4 zwart-wit, 300 dpi, A4, kleur)

Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijschalen per kleur)

Maximaal scanformaat: A4, Legal

Herkenning origineel: tekst + foto, foto, tekst, lichte tekst/fijne lijnen, tekst (voor OCR)

Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, hoge compressie PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS

Compressie methode: MMR/JPEG

Functies: geïntegreerd adresboek, Active Directory support, versleutelde gegevensoverdracht, tegelijk versturen (e-mail, fax, SMB / FTP folder, printen)

FAXFUNCTIES (alleen ECOSYS M6530cdn)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps

Transmissie snelheid: minder dan 3 seconden

Scansnelheid: 2,5 seconds

Snelkeuze: 22 nummers

Adresboek: 200 contacten

Scandichtheid:

normaal: 200 x 100 dpi, fijn: 200 x 200 dpi
superfijn: 200 x 400 dpi, ultrafijn: 400 x 400 dpi
Halftoon: 256 grijschalen

Maximaal formaat origineel: A4, Legal

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Ontvangst in geheugen: 256 vel of meer

Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, versleutelde verzending en ontvangst, registratie van verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

OPTIES

PF-5100 papercassette (maximaal 3 stuks):

maximaal 500 vel; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

MS-5100 gemakkelijke nietmachine:

20 vel, één positie semi-automatisch nieten, inclusief 1.500 nietjes

CB-5100H onderzetkast: hout met opslagruimte. Circa 39 x 53 x 50 cm (BxDxH)

CB-5100L onderzetkast: hout met opslagruimte. Circa 39 x 53 x 37 cm (BxDxH)

Geheugenupgrade: MDDR3: 1.024 MB

HD-6 SSD harde schijf: 32 GB voor eenvoudig document management

HD-7 SSD harde schijf: 128 GB voor eenvoudig document management

Data security kit (E): in lijn met beveiligingsniveau EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar

UG-33: ondersteuning ThinPrint

Optionele interfaces:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19798

TK-5140C, TK-5140M, TK-5140Y tonerkit: cyaan, magenta, geel voor 5.000 pagina's A4
starttoner: cyaan, magenta, geel voor 2.500 pagina's A4

TK-5140K tonerkit: zwart voor 7.000 pagina's A4
starttoner: zwart voor 3.500 pagina's A4

SH-13 nietjes: 2 x 1.500 nietjes voor MS-5100

GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 200.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

KYOLIFE De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties.



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25 – 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31(o) 20 58 77 200 – Fax +31 (o) 20 58 77 290
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* ECOSYS M6030cdn/M6530cdn editie 06/2015 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - *
Specificaties kunnen zonder voor aankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.