

TASKalfa MZ3200i: De revolutionaire en veelzijdige printer.

De TASKalfa MZ3200i is een betrouwbare A3 monochrome MFP voor kleine tot middelgrote werkgroepen in organisaties waar productiviteit, betrouwbaarheid en verstandige investeringen voorop staan.



TASKalfa MZ3200i



Tot 32 pagina's A4 per minuut

**Standaard 1.100-vel
invoercapaciteit**

Intuïtief bedieningsdisplay

Verbeterde beveiliging

Bewezen betrouwbaarheid



TASKalfa MZ3200i

ALGEMEEN

Bedieningspaneel: 256,5 mm (10,1 inch)
kleurenaanraakscherm, luidspreker voor taakmelding, 15° - 90° draaibaar gemonteerd
Printsnelheid: tot 32 pagina's A4 per minuut, tot 17 pagina's A3 per minuut
Duplex afdruksnelheid: 29 pagina's per minuut, A4
Duplex kopieersnelheid: 32 pagina per minuut, A4
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (bij lagere snelheid), 600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)
Opwarmtijd: 18 seconden of minder
Tijd tot eerste afdruk: 4,9 seconden of minder
Tijd tot eerste kopie: 6,3 seconden of minder (DP7140 geïnstalleerd), ca. 4,3 seconden of minder (glasplaat)
CPU: PANTHER ARM A53 1,6 GHz
Geheugen: standaard 4GB + 32GB SSD, 320GB of 1TB HDD optioneel
Standaard interface: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az ondersteuning), optionele Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slots voor optionele interne printserver of voor optionele fax systeem, slot voor optionele Wireless LAN, Slot voor optionele SD Card, NFC tag
Afmetingen (B x D x H): 594 x 696 x 683 mm
Gewicht: circa 58 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: printen: 510 W, kopiëren: 510 W, spaarstand: 70 W, stand-by: 100 W, slaapstand: 0,5 W
Geluid: slaapstand: onmeetbaar laag, stand-by: onmeetbaar laag, printen: 46,9 dB (A)
Certificering: TÜV/GS, CE

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel, 45 - 256 g/m² (A4/Letter of kleiner), 52 - 163 g/m² (A4/Letter of groter), standaard universele papiercassette: 2 x 500 vel, 60 - 163 g/m², max. invoercapaciteit met opties: 4.100 vel A4
Duplex: standaard, 60 - 163 g/m², A3 - A5R
Uitvoercapaciteit: standaard 250 vel bedrukte zijde onder

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: Prescribe
Emulaties: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS
Besturingssystemen: Alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Linux, alsmede andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypen/barcodes: 93 contourlettertypen (PCL), 136 lettertypen (KPDL 3), 4 lettertypen (Calibri), 4 lettertypen (Cambria), 1 bitmaplettertype, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 soort tweedimensionale barcode (PDF417)
Printfuncties: gecodeerd PDF Direct afdrukken, IPP-afdrukken, afdrukken per e-mail, WSD-afdrukken, beveiligd afdrukken via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, proefdrukken en vasthouden, privé afdrukken, taakopslag en taakbeheerfunctionaliteit

Ondersteunt mobiel printen: AirPrint, Mopria, compatibel met Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (optioneel), MyPanel en KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger
Continu kopiëren: 1 - 9999
Zoombereik: 25-400%, in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 17 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, diagram/kaart
Functies: meerdere afdrukken van één scan, elektronisch sorteren, 2in1, 4in1, afbeelding herhalen, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, onderbreken kopie formulier overlay, kantlijnverschuiving, automatische cassette wisselen, blanco pagina overslaan, ID-kopie, correctie scheefstand origineel, formuliermodus voor meerdere pagina's (alleen wanneer DP-7160/7170 geïnstalleerd is)

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: scannen-naar-e-mail, scannen-naar-FTP, scannen-naar-SMB 3.0, scannen-naar-USB host, scannen-naar-box, netwerk TWAIN, WSD-scan (WIA-stuurprogramma netwerk)
Scansnelheid: 200 ipm (300 dpi, A4, dubbelzijdig, zwart-wit, met DP-7160/DP-7170)
Scanresolutie: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (alleen TWAIN-stuurprogramma en WIA-stuurprogramma), 256 grijsstinten per kleur
Maximaal scanformaat: A3, Ledger
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst / fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR

FAXFUNCTIES

Compatibiliteit: ITU -T Super G3
Modem snelheid: maximaal 33.6 kbps
Transmissietijd: minder dan 3 seconden (JBIG)
Scansnelheid: 2,0 seconden of minder
Adresboek: 2.000 vermeldingen
Scandichtheid:
Normaal: 8 dot/mm x 3,85 lijn/mm (200 x 100 dpi),
Fijn: 8 punt/mm x 7,7 lijn/mm (200 x 200 dpi),
Superfijn: 8 punt/mm x 15,4 lijn/mm (200 x 400 dpi),
Ultrafijn: 16 punt/mm x 15,4 lijn/mm (400 x 400 dpi),
Halftoon: 256 grijsstinten
Maximum formaat origineel: A3, Ledger, banner: 1.600 mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Functies: netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, gecodeerde verzending en ontvangst, duplexfaxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, polling verzending en ontvangst, broadcast, optionele internet-fax, dubbele fax met tweede faxsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Tonerkit: TK-7135, toner zwart voor 20.000 pagina's A4
Nietjes: SH-10, 3 x 5.000 nietjes, voor DF-7120, SH-12, 3 x 5.000 nietjes, voor DF-791
Opties: faxsysteem 12, internefaxkit (A) AC, scanuitbreidingskit (A) AC, scannen naar doorzoekbare PDF-oplossing (ingebouwde OCR), converteren naar PDF of MS Office (docx, xlsx, pptx)

Papierverwerking:

DP-7140 documentfoevoer: (dubbelzijdig), 50 vel, 45-160 g/m² (enkelzijdig), 50-120 g/m² (dubbelzijdig), A5R - A3, banner tot 1.900 mm

DP-7150 documentfoevoer: (dubbelzijdig), 140 vel, 35-160 g/m² (enkelzijdig), 50-120 g/m² (dubbelzijdig), A6R-A3, banner tot 1.900 mm

DP-7160 documentfoevoer: (dubbelzijdig scannen in één doorvoer), 320 vel à 50-80 g/m², 35-220 g/m² (enkelzijdig), 50-220 g/m² (dubbelzijdig), A6R-A3, Banner tot 1.900 mm

DP-7170 documentfoevoer: (dubbelzijdig scannen met ultrasone sensor), 320 vel à 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (enkelzijdig), 50-220 g/m² (dubbelzijdig), A6R-A3, Banner tot 1.900 mm

PF-791: 500 vellen x 2 laden, 60-256 g/m², A5R-A3

PF-810: 3.000 vel A4, 60-256 g/m², A4, B5, Letter

DF-791 finisher + AK740, hoofdunitvoer: 3.000 vel A4, 60-256 g/m², B5R-A3, nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5-A3, *Bridge-eenheid AK-740 vereist bij gebruik finisher

DF-7120 finisher + AK-740: 1.000 vel A4 52-300 g/m², A6R-SRA3, nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, *Bridge-eenheid AK-740 vereist bij gebruik van finisher

PH-7C perforator: voor DF-791 en DF-7120, 2-gaats/4-gaats/, 45-300 g/m², A5R-A3

MT-730(B) mailboxsorteerder: voor DF-791, 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60-163 g/m²

Opslag: HD-15: HDD 320 GB, HD-16: HDD 1 TB,
NK-7120: numeriek toetsenbord:

Keyboard Holder 10

UG-33 AC: ThinPrint-ondersteuning

Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630),

USB IC-kaartlezer + Card Authentication Kit (B) AC: ondersteuning voor diverse authenticatiesleutels beschikbaar. De kaarthouder is standaard.

Optionele interface:

IB-37: draadloze netwerkinterface (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: draadloze netwerkinterface (USB: 2.4GHz)

IB-50: gigabit-Ethernetkaart 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

IB-51: draadloze LAN-interface (802.11b/g/n)

Opties voor documentverwerking



DP-7170

320 vel, dual-scan document-
toevoer met ultrasone sensor
en nietjesdetectie,
100 imp simplex / 200 imp duplex



DP-7160

320 vel, automatische
dubbelzijdige dual-scan
documenttoevoer,
100 imp simplex / 200 imp duplex



DF-7150

RADF, 140 vel, automatische
documenttoevoer,
80 ipm simplex / 48 ipm duplex



DF-7140

RADF, 50 vel, automatische
documenttoevoer,
50 ipm simplex / 16 ipm duplex

Documentafwerkingsopties



DF-7120

1.000 vel finisher,
tot maximaal 50 vel nieten



AK-740

paperpass VERPLICHT
bij finisher DF-7120
of DF-791



DT-730 (B)

documenthouder (voor het afleggen
van documenten)



NK-7120

numeriek toetsenbord



TASKalfa MZ3200i

Extra papierinvoeropties



PF-791

2 x 500 vel papercassette
papierformaat: A5R–A3



PF-810

2 x 1.500 vel papercassette
papierformaat: A4, B5, Letter

PH-7C
2/4 gaten perforateurunit
voor DF-7120 finisher



MT-730 (B)

7-mailbox (7 vakken)
uitbreiding voor
de DF-791 finisher,
100 vel per vak.



DF-791

3.000 vel finisher, tot
maximaal 65 vel nieten

PH-7C
2/4 gaten perforateurunit
voor DF-7120 finisher

IB-37
Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz

HD-16
1 TB HDD optioneel

HD-15
20 GB optioneel

FAX System I2

Internet FAX Kit (A)

**Card Authentication
Kit (B)**

**IB-50 Gigabit Ethernet
Board voor Dual NIC**

IB-51 Wireless LAN NIC
(extended range)

Platencover type E

UG-33 ThinPrint

**UG-34 optionele printer-
emulatie**

Scan Extension Kit (A)

Keyboard Holder 10

DT-730 (B) documentlade



De TASKalfa MZ3200i heeft uitgebreide functionaliteiten, inzetbaarheid en aanpasbare oplossingen zodat deze monochrome multifunctional perfect is voor kantoren en werkgroepen. De TASKalfa MZ3200i heeft, zoals al onze modellen, een lage milieu-impact.

HyPAS™



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenure 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel 020 587 72 00



kyoceradocumentsolutions.nl