

Productspecificatie Goal Smart 1S08A

omschrijving bureaudraaistoel met extra hoge rugleuning

maten in mm	rugleuning:	h.	640	
	zitting:	h.	415-560	
b.		490		
d.		470		
totaal:	h.	1335		
	b.	510	z. arml.	
	b.	710	m. arml.	
	d.	625		



verpakking	gewicht	kg	21,5
	volume	m ³	0,25

Standaard uitvoering:		Doel/voordeel:
techniek	Synchroontechniek met grote openingshoek van max. 118°.	de synchrone beweging van zitting en rugleuning zorgt voor een optimale ondersteuning in elke zithouding en de verlichting van de wisseling van diverse zithoudingen.
gewichtsregeling	eenvoudig op lichaamsgewicht instelbaar middels een draaiknop aan de zijkant onder de zitting. Krachtspectrum van 45 tot 120 kg lichaamsgewicht.	Individuele instelling van de tegendruk van de rugleuning, passend bij het gewicht van de gebruiker.
zithoogteverstelling:	zithoogteverstelling d.m.v. veiligheidsgasveer, verstelbereik 415-560mm.	de juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken. Ook geschikt voor kleinere of grotere personen.
voetkruis:	kunststof zwart, door-en-door geveerd	hoge stabiliteit, slijtvast,
zitting	gestoffeerde zitting, 55mm PU schuimvulling. CFK-vrij zuiver schuim. De bekleding is zonder lijm vastgezet voor optimale luchtcirculatie en een voorwaarde voor recycling.	hoogwaardig zitcomfort
rugleuning:	Gestoffeerde rugleuning, 30mm PU schuimvulling. CFK-vrij zuiver schuim. De bekleding is zonder lijm vastgezet voor optimale luchtcirculatie en een voorwaarde voor recycling. hoogteverstelling rugleuning eenvoudig en licht te bedienen, instelbaar op lichaamsgrootte, vanuit zitpositie.	de ondersteuning van de rug tussen de 4 ^e en 5 ^e rugwervel is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en kleine personen is mogelijk. De EN 1335 eist een vergrendeling in de voorste zitpositie. Onze techniek laat de gebruiker ook in de middelste en achterste zithouding ontspannen zitten. De rugleuning kan ook na vrijgeven van de vergrendeling niet ongewild naar voren komen.
bekleding	Lucia, verkrijgbaar in 10 standaard kleuren. Zeer slijtvaste stof (100.000 toeren Martindale), 100% polyester.	creëer de stoel die bij u past, individueel uniek product.



zitdiepteverstelling	door middel van schuifzitting, voor een individuele instelling van de zitdiepte, verstelbereik 100 mm.	het ondersteuningsvlak van de bovenbenen wordt hiermee vergroot. Ook geschikt voor grotere personen.
verstelbare lendensteun	in hoogte en diepte verstelbare lendensteun, in hoogte verstelbaar door rugleuning en in diepte door middel van een draaiknop.	door een draaiknop wordt de in het rugkussen geïntegreerde lendensteun, mechanisch, horizontaal veresteld en aan de lichamelijke wensen van de zittende persoon aangepast. Zodoende is een individuele ondersteuning van de lenden mogelijk en wordt een optimale drukverdeling bereikt.
armleggers	multifunctionele 4D-NPR-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar én volledig zwenkbaar, met zachte opdek.	de armlegger biedt ondersteuning in elke positie én bij elke beweging. Dit zorgt voor ontspannen zitten en ontlasting van de nek- en schouder spieren.
wielen:	harde dubbele wielen, gewichtsafhankelijk geremd, Ø 65 mm voor zachte ondergrond (conform DIN EN 12529 of DIN 68131).	de stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalsrisico.
grondstoffen	alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.	milieuvriendelijk.
Opties:		Doel/voordeel:
wielen	zachte dubbele wielen, gewichtsafhankelijk geremd, Ø 65 mm voor harde ondergrond (conform DIN EN 12529 of DIN 68131).	de stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalsrisico.
Normen en garanties:		Doel/voordeel:
normen	EN 1335 voor bureaudraaistoelen. GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGA Schadstoff geprüft (beperkte uitstoot van schadelijke stoffen). LGA Ergonomie geprüft (zeer goede ergonomische eigenschappen, naast normering EN1335).	hoogwaardige kwaliteit
certificering	DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement. DIN ISO 14001 – Milieumanagement. EMAS conform EG-verordening 761/2001 OHSAS EcoVadis gold Blauwe Engel	hoogwaardige kwaliteit
garantie	10 jaar volgens onze garantiebepalingen.	vervanging van onderdelen zonder kosten.
terugname	volledige terugname- en recyclegarantie.	